

HELIOSA® 44 - 1500 Ватт IPX5 Водостойкая модель (код 44B15)

- Ориентируемая модель для установки на стену
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 1500 Ватт
- Уровень защиты: IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 1.5 метровый электрический провод
 - защитная решетка из нержавеющей стали
 - кронштейн для крепления на стену
- Максимальная высота установки: 2,30-2,50 м
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016
- Примерная площадь обогрева: приблизительно 20м2 (*см. страницу 33)



HELIOSA® 44 - 2000 Ватт IPX5 Водостойкая модель (код 44B20)

- Ориентируемая модель для установки на стену
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 2000 Ватт
- Уровень защиты: IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 1.5 метровый электрический провод
 - защитная решетка из нержавеющей стали
 - кронштейн для крепления на стену
- Максимальная высота установки: 2,30-2,50 м
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016
- Примерная площадь обогрева: 20-25м2 (*см. страницу 33)



HELIOSA® 44 - 2000 Ватт IPX5 Водостойкая модель (код 44ВМОВ/44ФМОВ)

- Модель с 5-ти метровым электрическим проводом
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 2000 Ватт
- Уровень защиты: IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 5 метровый электрический провод
 - вилка типа Schuko
 - защитная решетка из нержавеющей стали
 - крепление для мобильной стойки
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016 (код 44ВМОВ) или Чугунный (код 44ФМОВ)
- Примерная площадь обогрева: 20-25м2 (*см. страницу 33)



РАЗМЕРЫ	см	45,5x14x15,7
УПАКОВКА	см	49,5x26,5x21
ВЕС НЕТТО	кг	1,60
ВЕС БРУТТО	кг	2,50
ПАЛЛЕТ		42 штуки на паллете
		8025947102879 (код 44B15 БЕЛЫЙ КАРРАРА)
		8025947102886 (код 44B20 БЕЛЫЙ КАРРАРА)
ШТРИХ КОД		8025947102893 (код 44ВМОВ БЕЛЫЙ КАРРАРА)
		8025947102909 (код 44ФМОВ ЧУГУННЫЙ)

