



HELIOSA® 66 - 1500 Ватт - IPX5

Водостойкая модель (код 66BX5/66FMX5)

- Модель с 5-ти метровым электрическим проводом
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 1500 Ватт
- Уровень защиты IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 5 метровый электрический провод с выключателем и вилкой типа Schuko, защитная решетка из нержавеющей стали
 - кронштейн для крепления на стену и крепеж для установки на мобильную подставку
- Максимальная высота установки: 2.50-2.80м
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016 (код 66BX5) или Чугунный (код 66FMX5)
- Примерная площадь обогрева: 15-20м² (*см. страницу 33)



HELIOSA® 66 - 2000 Ватт IPX5

Водостойкая модель (код 66B20)

- Ориентируемая модель с кронштейном для установки на стену
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 2000 Ватт
- Уровень защиты: IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 1,5 метровый электрический провод, защитная решетка из нержавеющей стали
 - кронштейн для крепления на стену
- Максимальная высота установки: 2.70-3.00 м
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016
- Примерная площадь обогрева: 15-20м² (*см. страницу 33)



HELIOSA® 66 - 2000 Ватт - IPX5

Водостойкая модель (код 66ВМОВ/66ФМОВ)

- Модель с 5-ти метровым электрическим проводом
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 2000 Ватт
- Уровень защиты IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 5 метровый электрический провод с вилкой типа Schuko, защитная решетка из нержавеющей стали
 - крепление для установки на мобильную подставку
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016 (код 66ВМОВ) или чугунный (код 66ФМОВ)
- Примерная площадь обогрева: 18-25м² (*см. страницу 33)



РАЗМЕРЫ	см	51x16x21,5
УПАКОВКА	см	56x32x21,5
ВЕС НЕТТО	кг	2,10
ВЕС БРУТТО	кг	3,00
ПАЛЛЕТ		35 штук на паллете
ШТРИХ КОД		8025947102992 (код 66B20 БЕЛЫЙ КАРРАРА)
		8025947102978 (код 66BX5 БЕЛЫЙ КАРРАРА)
		8025947103005 (код 66FMX5 ЧУГУННЫЙ)
		8025947103012 (код 66ВМОВ БЕЛЫЙ КАРРАРА)
		8025947103029 (код 66ФМОВ ЧУГУННЫЙ)

